

# PRODUKTDATENBLATT

## Privileg Kühlschranks

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Privileg
Modellkennung des Lieferanten		PRT 380 A++
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells <sup>1)</sup>		10
<b>Energieeffizienzklasse</b>		
A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch) <sup>1)</sup>		A++
Energieverbrauch 198/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. <sup>1)</sup>	kWh	198
Nutzhalt gesamt <sup>1)</sup>	l	220
davon Frostfrei	l	-
Nutzhalt Kühlteil <sup>2)</sup>	l	178
davon Eiswürfelfach	l	-
Nutzhalt Gefrierfach gesamt <sup>2)</sup>	l	42
davon Sterne-Fach	l	42
Sternenkennzeichen <sup>3)</sup>		4
davon Frostfrei		-
Lagerzeit bei Störung (Temperaturanstiegszeit) <sup>1)</sup>	h	15
Gefriervermögen in kg/24 h <sup>1)</sup>	kg/24h	2,5
Klimaklasse: N-T. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +43 °C bestimmt. <sup>1) 4)</sup>		+16/+43 (N-T)
Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW <sup>1) 5)</sup>	dB(A)	35
Einbaugerät		Ja
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.		Nein
<b>Abmessungen</b>		
Höhe	cm	144,1
Breite	cm	54
Tiefe	cm	54,5
<b>Bauform und Kennzeichnung</b>		
Einbaugerät / integrierbar <sup>7)</sup>		• / •
Standgerät / unterbaubar		- / -
mit der Arbeitsplatte in Tischhöhe		-
Unterbaugerät		-
Anzahl der Außentüren / Auszüge		2
Türanschlag <sup>8)</sup>	r, w	r, w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		- / -
Temperatur für das Gefrierfach einstellbar		-
<b>Abtauverfahren Kühlteil</b>		
von Hand <sup>10)</sup> / teilautomatisch <sup>10)</sup> / automatisch		- / - / •
<b>Abtauverfahren Gefrierfach</b>		
von Hand <sup>10)</sup> / automatisch		- / •
<b>Kühlteil</b>		
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	1
Türabstellregale und / oder Behälter	Anzahl	3
Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	4
davon verstellbar	Anzahl	3
Behälter im Kühlteil	Anzahl	1
<b>Gefrierfach</b>		
Fächer in der Tür / Innenraum	Anzahl	- / -
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	-
<b>Kontrollanzeigen</b>		
Temperaturanzeige innen / außen		- / -
Tür offen		-
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		- / -
Tür offen, Warnsignal optisch / akustisch		- / -
Temperatur-Alarm akustisch		-
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Spannung	V	220 - 240
Anschlusswert	W	110
Netzanschluss-Kabellänge	cm	245
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•
Gebrauchsanleitung, Aufstell-, Einbauanweisung		•
<b>Leergewicht</b>	kg	49

### Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

- = ja vorhanden
  - = nicht vorhanden
- 1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden ermittelt. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
  - 2) einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
  - 3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14 °C.
  - 4) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2 °C.
  - 5)
    - ☒ = Fach -6 °C oder kälter.
    - ☒☒ = Fach -12 °C oder kälter.
    - ☒☒☒ = Tiefkühl-Lagerfach / Tiefkühlgerät mit -18 °C oder kälter.
    - ☒☒☒☒ = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18 °C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.
  - 6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.
  - 7) Temperaturanstieg auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
  - 8) Klimaklasse SN: Umgebungstemp. von +10 °C bis +32 °C; Klimaklasse N: Umgebungstemp. von +16 °C bis +32 °C; Klimaklasse ST: Umgebungstemp. von +16 °C bis +38 °C; Klimaklasse T: Umgebungstemp. von +16 °C bis +43 °C;
  - 9) A-bewerteter Schalleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.
  - 10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
  - 11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
  - 12) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
  - 13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).
  - 14) Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.
  - 15) Für eine optimale Leistung sollte das Gerät nicht ausserhalb der Umgebungstemperaturen zwischen 16 °C und 43 °C betrieben werden.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 01/19.