

PRODUKTDATENBLATT

Privileg Dunstabzugshaube

| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | | Privileg |
|---|----------|-----------------|
| Typ / Verkaufsbezeichnung | | DGHVP 83 LT K |
| jährlicher Energieverbrauch ¹⁾ | kWh/Jahr | 82,3 |
| Energieeffizienz-Klasse ¹⁾ A++ (sehr effizient) ..., E (weniger effizient) | | B |
| fluidynamische Effizienz ¹⁾ | | 23,4 |
| fluidynamische Effizienzklasse ¹⁾ | | B |
| Beleuchtungseffizienz ¹⁾ | lx/Watt | 69,8 |
| Beleuchtungseffizienzklasse ¹⁾ | | A |
| Fettabscheidegrad ¹⁾ | % | 56,0 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad ¹⁾ | | E |
| Gebälseleistung bei min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe ¹⁾ | m³/h | 464 / 625 / 713 |
| Luftschallemissionen bei min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe ¹⁾ | dB(A) | 62 / 68 / 70 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | W | 0,00 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | W | 0,99 |
| Abmessungen | | |
| H x B | cm | 69 x 80 |
| Tiefe im 0-Betrieb / Tiefe ausgezogen | cm | 32,6 / - |
| Frontplatte H x B | cm | - / - |
| Mindestabstand der Haube zur Kochfläche bei: | | |
| Elektrokochfeldern | cm | 55 |
| Gas-, Kohle-, Ölherden | cm | 70 |
| Ausstattung | | |
| Tiefen-/Höhenverstellbarkeit | | - / • |
| Stufenlose Drehzahlregelung | | - |
| Intensivstufe | | • |
| Betriebskontrolllampe | | - |
| Luftaustritt oben / hinten | | • / - |
| Umluft mit Aromafilter (Mehrpreis) | | - |
| Metallfettfilter | | • |
| Flachschirm frontbündig | | - |
| Wrasenauffang ausziehbar | | - |
| Bedienungselemente | | |
| Schiebeschalter | | - |
| Lichtschalter | ein/aus | • |
| Elektrischer Anschluss | | |
| Spannung | V | 220-240 |
| Frequenz | Hz | - |
| Gesamtanschlusswert | W | 272 |
| Motor | W | 270 |
| Beleuchtung | W | 2 x 1 |
| Steckertyp | | - |
| Kabellänge | cm | 150 |
| Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache: | | |
| Gebrauchsanweisung | | • |
| Aufstell-, Einbauanweisung | | • |
| Gewicht netto | kg | 14 |
| Normalzubehör | | |
| Montagematerial | | • |
| Montageschablone für Haubenbefestigung / Holzfront / Seitenwände | | • / - / - |
| Rohrstutzen | cm Ø | 150 |
| Abdeckung für Abluftanschluss | | - |
| Schlitzabdeckung für Umluftausblasöffnung | | - |
| Sonderzubehör (Mehrpreis) | | |
| Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb | | AMC 072 |

Erläuterungen

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden
- * = vorn/hinten

1) Angaben nach Richtlinie 2010/30/EU

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 10/18.**