

PRODUKTDATENBLATT

Privileg Geschirrspüler

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Privileg
Modellkennung		RUO 3C34 X
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus		14
Energieeffizienzklasse		
A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)		A+++
Energieverbrauch in kWh pro Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	kWh	237
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus	kWh	0,83
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	W	0,5
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	W	5
Wasserverbrauch in Litern pro Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	l	2520
Trocknungseffizienzklasse		
G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)		A
Das Standardprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.		ECO 50 °C
Programmdauer des Standardreinigungszyklus	min	190
Dauer des unausgeschalteten Zustands	min	12
Luftschallemissionen	dB(A) re 1 pW	44
Einbaugerät		Ja
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig		- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		•
Integrierbar / vollintegrierbar		- / -
Abmessungen		
Höhe x Breite	cm	82 x 59,8
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	59
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	-
Höhe verstellbar um	cm	8
Höhe für Unterbau	cm	82
Ausstattung		
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Spülprogramme	Anzahl	10
PowerClean		-
Halbe Beladung / MultiZone		- / •
Reinigungstemperaturen	°C	45/50/65
Wasserenthärtung eingebaut		•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch	- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch	- / •
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	h	1-24 h / •
Korbausstattung		
Korbfarbe		grau
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb		4
Besteckkorb / Besteckschublade		• / -
Höhenverstellbarer Oberkorb		•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen		4
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-240
Anschlusswert	kW	1,9
Absicherung	A	10
Länge Anschlusskabel	cm	130
Wasseranschluss		
Warmwasseranschluss bis	°C	60
Mit Verschraubung G 3/4"		•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge		-
Wasserablauf		
Abpumphöhe	m	1,1
Abpumpplänge	m	1,5
Sicherheitssysteme		
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz		- / - / - / •
Rücksaugversicherung eingebaut		•
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•
Funkentstört		•
Netrückwirkungsfrei DIN EN 60 555		•
Leergewicht	kg	47

Erläuterungen

1) Werte ermittelt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

*** = 1 vollautomatisches Sensor- und 4 Standard-Programme

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 10/18.