

PRODUKTDATENBLATT

Privileg Dunstabzugshaube

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Privileg
Typ / Verkaufsbezeichnung		DGHFG 64 LM X
jährlicher Energieverbrauch ¹⁾	kWh/Jahr	73,5
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾ A++ (sehr effizient) ..., E (weniger effizient)		B
fluidynamische Effizienz ¹⁾		22,9
fluidynamische Effizienzklasse ¹⁾		C
Beleuchtungseffizienz ¹⁾	lx/Watt	29
Beleuchtungseffizienzklasse ¹⁾		A
Fettabscheidegrad ¹⁾	%	76,0
Klasse für den Fettabscheidegrad ¹⁾		C
Gebälseleistung bei min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe ¹⁾	m³/h	272 / 625 / -
Luftschallemissionen bei min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe ¹⁾	dB(A)	52 / 71 / -
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	W	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	W	-
Abmessungen		
H x B	cm	60,3 x 59,8
Tiefe im 0-Betrieb / Tiefe ausgezogen	cm	45 / -
Frontplatte H x B	cm	- / -
Mindestabstand der Haube zur Kochfläche bei:		
Elektrokoefeldern	cm	50
Gas-, Kohle-, Ölherden	cm	65
Ausstattung		
Tiefen-/Höhenverstellbarkeit		- / •
Stufenlose Drehzahlregelung		-
Intensivstufe		-
Betriebskontrolllampe		-
Luftaustritt oben / hinten		• / -
Umluft mit Aromafilter (Mehrpreis)		-
Metallfettfilter		•
Flachschirm frontbündig		-
Wrasenauffang ausziehbar		-
Bedienungselemente		
Schiebeschalter		-
Lichtschalter	ein/aus	-
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-240
Frequenz	Hz	-
Gesamtanschlusswert	W	260
Motor	W	255
Beleuchtung	W	2 x 2,5
Steckertyp		Schuko-Stecker
Kabellänge	cm	150
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache:		
Gebrauchsanweisung		•
Aufstell-, Einbauanweisung		•
Gewicht netto	kg	14,65
Normalzubehör		
Montagematerial		•
Montageschablone für Haubenbefestigung / Holzfront / Seitenwände		• / - / -
Rohrstutzen	cm Ø	150
Abdeckung für Abluftanschluss		-
Schlitzabdeckung für Umluftausblasöffnung		-
Sonderzubehör (Mehrpreis)		
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb		AMC 027

Erläuterungen

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden
- * = vorn/hinten

1) Angaben nach Richtlinie 2010/30/EU

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 11/18.**