

PVBN 496 XD

Kühl-/Gefrierkombination



TOP 4

- Total NoFrost
- Push&Go – extra Cooling-Funktion mit einem Tastendruck¹
- Pick&Go – integrierte, flexibel verschiebbare und herausnehmbare Aufbewahrungsbox
- FreshSpace+ – längere Frische für Obst und Gemüse dank präziser Feuchtigkeitsregulierung

Edelstahloptik

PVBN 496 XD

EAN 80 03437 90383 0

Komfort

- Elektronische Steuerung über innenliegendes Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch
- Optischer Türalarm
- Griffmulde
- Türen in Edelstahloptik

Kühlteil/Ausstattung bei Vollkühlraum

- **Push&Go** – extra Cooling-Funktion mit einem Tastendruck: bis zu 40 % schnellere Temperaturwiederherstellung nach dem Einräumen¹
- **ExtraFresh 0 °C** – extra Schutz für Fisch und Fleisch um 0 °C²
- **FreshSpace+** – längere Frische für Obst und Gemüse dank präziser Feuchtigkeitsregulierung
- **Pick&Go** – integrierte, flexibel verschiebbare und herausnehmbare Aufbewahrungsbox
- Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar

- Extra stark belastbare Glasablagen für die sichere Aufbewahrung von schweren Gegenständen
- 4 Türfächer, davon 2 höhenverstellbar
- Maximale Flexibilität dank 2 verstellbarer Türfächer

Gefrierenteil

- **Total NoFrost** – nie wieder Abtauen im Gefrierenteil
- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- 3 kipp sichere Gefrierschubladen
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.

Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse D³
- Energieverbrauch: 203 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 263 l Kühlen, 104 l Gefrieren, gesamt 367 l
- Luftschallemissionsklasse: C, 37 dB(A)
- Gefriervermögen: 11 kg/24 Std.

Technische Daten

- Maße (HxBxT): 202,7x59,6x67,8 cm
- Höhenverstellbare FüÙe vorne
- Gesamtanschluss: 150 W
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör

- 1 Eierleiste (1x6 Eier)
- **WPRO-Zubehör (optional)**
- Goodbye Odours Geruchsabsorber für den Kühlschrank DEO213, EAN 8015250441413
- Ice Mate ICM101, EAN 8015250381504



¹ Gegenüber der Temperaturwiederherstellung ohne Push&Go. Interner Test mit Standardbeladung nach IEC 62552. Die 40 % beziehen sich auf Modelle mit 2m Höhe ohne Inverterkompressor; Ergebnisse anderer Modelle können abweichen.

² 1-2 °C bei Standardeinstellung des Kühlschranks auf 4°C/MED, Umgebungstemperatur 25 °C. In Übereinstimmung mit EN 62552-1/-2/-3:2020

³ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G